



Część nr. 112093200

Seria Pistolety standardowe serii 209

3D [Lista zapytań](#)

Rurka

Rurka wyjmowana

Połączenie

Rc 1/4"

Noise level (db)

82 dB

Nateżenie przepływu (l/min)

208 l/min

Max. ciśnienie pracy (bar)

16 bar (232 PSI)

Normy

OSHA STD 01-13-001, OSHA 1910.95 (b) (c)

Min. ciśnienie rozerwania (bar)

64 bar (928 PSI)

Material

POM (korpus), TPE (miękki uchwyt), mosiądz (rura)

Media

Powietrze i ciecze niewybuchowe na bazie wody

Min temperature (C)

-20°C — +60°C (-4°F — +140°F)

Pistolety standardowe serii 209

Pistolet 209 Standard jest bardzo wszechstronnym i niezawodnym narzędziem do szerokiej gamy zastosowań. Dostępne są cztery różne opcje dostosowane do potrzeb różnych użytkowników. Połączenie solidnej konstrukcji i lekkiego korpusu z tworzywa sztucznego ma kluczowe znaczenie dla stworzenia trwałego, łatwego w użyciu i wytrzymałego produktu. Pistolet przedmuchowy serii 209 jest skutecznym narzędziem i doskonałym rozwiązaniem do tłoczenia powietrza i cieczy niewybuchowych.

